

Yamato ADL-311SA Spray Dryer

Guia de Requerimientos

El ADL311SA y GB -210 Requiere:

1. Sistema de Aire Compreso
 - Recomendaciones para el Aire fuente: 28 L / min de aire comprimido (3 kg / cm²)
 - Requisito mínimo: 13,5 L / min de aire comprimido (2 kg / cm²)
2. Fuente de alimentación eléctrica y conector macho
 - Especificaciones para el enchufe de: 250 V 20 A (o superior)
 - Voltaje y corriente de la maquina: 220 V y 17 A

El DL-410 Requiere:

1. Sistema de Aire Compreso
 - Especificaciones 28 L/min and 8 kg/cm² de aire compreso
 - Requerimiento Mínimo 13.5 L/min and 4 kg/cm² de aire compreso
2. Fuente de alimentación eléctrica y conector macho
 - Especificaciones para el enchufe de: 250 V 30 A (o superior)
 - Voltaje y corriente de la maquina: 220 V y 17 A

El GAS-410 requiere:

1. Fuente de gas N2
 - 99% o mas
 - Volumen recomendado 304 litros. Esto ejecutará 16 ciclos, si un ciclo dura aproximadamente 30 minutos
2. Fuente de alimentación eléctrica y conector macho
 - Especificaciones para el enchufe de: 250 V y 10 A (o superior)
 - Voltaje y corriente de la maquina: 220 V y 5 A